
Subject: Institutional deliveries

Posted by [Lupe](#) on Thu, 23 Jul 2015 16:46:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hello

I'm trying to build the indicator in the database wife institutional delivery with data of 2014. I have a syntax of 2008 but does not go as the results published in 2014

I think the bold letters generate the problem , I appreciate your help

* JUNTANDO LAS BASES DE DATOS NECESARIAS.

GET FILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC0111.SAV'.

sort cases by caseid (A).

SAVE OUTFILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC0111_tmp.SAV'.

GET FILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC21.SAV'.

sort cases by caseid (A) bidx (A).

SAVE OUTFILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC21_tmp.SAV'.

GET FILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC91.SAV'.

sort cases by caseid (A) .

SAVE OUTFILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC91_tmp.SAV'.

GET FILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC41.SAV'.

sort cases by caseid (A) midx (A) .

MATCH FILES /FILE=*

/TABLE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC0111_tmp.SAV'

/BY caseid .

EXECUTE.

MATCH FILES /FILE=*

/TABLE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC21_tmp.SAV'

/RENAME BIDX=MIDX

/BY CASEID MIDX.

EXECUTE.

MATCH FILES /FILE=*

/TABLE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC91_tmp.SAV'

/BY caseid .

EXECUTE.

SAVE OUTFILE='C:\ENDES\2008\Base de Datos\REC41_tmp.SAV'.

* GENERANDO LAS VARIABLES USADAS EN LOS TABULADOS .

*** Genramos la variable peso.

*Utilizar la variable V005A para resultados departamentales.

compute peso=v005/1000000.

weight by peso.

**Recodificando la región natural.

recode sregion (4,5=4).

val label sregion 1 'Lima Metropolitana' 2 'Resto Costa' 3 'Sierra' 4 'Selva' .

RECODE V024 (7=15).

* GENERANDO LA VARIABLE "PARTO INSTITUCIONAL" .

*"PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD" .

```
recode M15 (21,22,23,24,25,26,31,32=1)(11,12,13,33,96=2) into parto_establ.  
var label parto_establ 'parto en establecimiento de salud'.  
val label parto_establ 1 'Si' 2 'No'.  
* "PARTO ATENDIDO POR PROFESIONAL DE SALUD" .  
if (m3n=0 | m3n=1 ) Parto_Pers=2.  
if (M3A=1 | M3B=1 | M3C=1 ) Parto_pers=1.  
var label parto_Pers 'Parto atendido por prof salud'.  
val label Parto_Pers 1 'Pers Salud' 2 'otro- nadie'.  
recode parto_establ (2,1=2) into parto_institucional.  
if (parto_establ=1 & parto_pers=1) parto_institucional=1.  
val label Parto_institucional 1 'Si' 2 'No'.  
var label parto_institucional 'Parto en Establecimiento y atendido por profesional de salud'.
```
